BAKTOL

Bisulfite de potassium
BAKTOL 50 - BAKTOL 80 - BAKTOL 100 - BAKTOL 150 - BAKTOL 180 - BAKTOL 200
ANTISEPTIQUE - ANTIOXYDANT - ANTIOXYDASE

CARACTERISTIQUES

- Solution contenant 50, 80, 100, 150, 180, 200 g/L de SO_2 sous la forme de bisulfite de potassium de formule K H SO_3.
- **BAKTOL** présente l'odeur caractéristique du SO_2 et, bien que cette odeur soit faible, il est préférable de ne pas la respirer.
- **BAKTOL** possède toutes les propriétés du SO_2 (voir fiche **BAKTOL P**). La solution est **prête à l'emploi**. Il suffit de mesurer un volume.
- **BAKTOL** est tamponné de façon à réduire les pertes de SO_2 dans l'atmosphère, à rendre sa manipulation plus facile et à améliorer sa conservation pendant longtemps, même dans un bidon entamé.

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

	BAKTOL 50	BAKTOL 80	BAKTOL 100	BAKTOL 150	BAKTOL 180	BAKTOL 200
Dose de SO_2 apportée par 1 cL (10 mL) de solution	0,5 g	0,8 g	1 g	1,5 g	1,8 g	2 g
Dose de solution nécessaire pour apporter 1 g de SO_2	2,00 cL	1,25 cL	1,00 cL	0,66 cL	0,55 cL	0,5 cL

DOSES D'EMPLOI

- Les doses sont extrêmement variables suivant les circonstances et les périodes d'utilisation. Il est préférable de **se référer aux conseils de l'oenologue**.

MARTIN VIALATTE Œnologie – 79 avenue A .A Thevenet – BP 1031 – Magenta – 51319 Epernay Cedex – France
Tél. : 33 (0)3 26 51 13 50 – Fax : 33 (0)3 26 51 87 60 – www.martinvialatte.com

MODE D'EMPLOI

- Mesurer la quantité nécessaire dans une éprouvette graduée ou tout autre récipient gradué.
- Introduire dans la masse à traiter et homogénéiser.
- Au contact des matières colorantes, le SO_2 les décolore instantanément. Cette décoloration est réversible. Dès que le SO_2 libre est disparu, la totalité de la matière colorante revient.

CONDITIONNEMENT

	BAKTOL 50	BAKTOL 80	BAKTOL 100	BAKTOL 150	BAKTOL 180	BAKTOL 200
1 L			X			
5 L	X		X	X	X	
10 L	X		X		X	X
20 L		X	X	X	X	
60 L				X		
1000 L		X	X	X	X	X

CONSERVATION

- Emballage plein, non ouvert en parfait état, dans un endroit sec et exempt d'odeur, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 15 et 20°C.
- Emballage ouvert : à utiliser rapidement.

CONDITIONS DE SECURITE

- **BAKTOL** est un produit classé **Irritation oculaire (catégorie 2)** et **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (catégorie 3)** :

  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
  H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

  P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  P305+351+338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  P304+340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.